



Orka í traustum höndum

Dekkjasvið Pirelli

Pirelli er alþjóðlegt fyrirtæki með iðnaðarframleiðslu í tíu löndum (Argentínu, Brasilíu, Þýskalandi, Ítalíu, Spáni, Tyrklandi, Bretlandi, Bandaríkjunum, Venezuela og Egyptalandi) auk fjölda rannsókn- og þróunarmiðstöðva, þar sem heildarfjöldi starfsmanna er yfir 1000 manns. Ennfremur starfrækir Pirelli dekkjapröfunarbrautir og þéttriðið smásúlnet í hverri heimsálfu.

Þetta er staða dekkjasviðs Pirelli í dag. Hér um að ræða fyrirtækjasamtæðu á iðnaðarsviði, sem allt frá upphafi sínu árið 1873 hefur litið á fjölbreytni og sérhæfingu í vöru- tegundum sem lykilað vexti og velgengni í fullkomnu jafnvægi við þarfir hvers markaðar fyrir sig.

Á sviði dekkjframleiðslu fyrir almenningsfarartæki hefur hið ítalska fyrirtæki, sem býr að 100 ára reynslu, leikið stórt hlutverk í vörubrúun og leitast við að fullkomna sérhæfingu þá sem litur að þörfum flutningsiðnaðarinnar.

París-Peking rallið árið 1907, uppgötvun styrkjandi eiginleika karbons, hin endanlega staðfesting á ágætum vörubíladekkja í Líbýustríðinu 1911, uppgötvun stálavfningisins, þróun samsetninga og munstra, tilkoma rayon efnisins, sérhæfðir hjólbarðar fyrir mismunandi bifreiðar, notkun og óxla, tilkoma stálbundinna og lágróffils dekkja fyrir fólksflutningabíla eru aðeins fáein atriði sem

standa uppúr á vegi tækni framfara, þar sem Pirelli hefur ávallt staðið í fremstu röð á sviði nýsköpunar á alþjóðlegum samkeppnismarkaði. Þetta á einnig við um tæknilega forystu Pirelli í löndum Rómönsku Ameríku (Mexíkó, Mið- og Suður-Ameríku), þar sem fyrirtækið kynnti fyrst til sögunnar mismunandi vöruflokka.

Skipting Pirelli í vöruflokka

Sú framleiðsla Pirelli á dekkjum fyrir vöru- og fólksflutningabifreiðar og notkun hjólbarðanna við mismunandi aðstæður og tegundir ökutækja byggist á hugmyndinni um það sem við getum kallað færðarstig. Hin dæmigerða skipting, sem byggðist eingöngu á mismunandi ástandi og umferðarþunga vegar (þjóðvegir, vegir og götur, t.d. slóðar), hefur verið brotin til mergjar og skipt upp í fimm meginþjónustusvið sem breytast í samræmi við ástand og tegund vegar auk gerðar ökutækis.

Hin nýja skilgreining (færðarstigið) tekur mið af öllum þáttum er hafa áhrif á val á dekkjum, bæði tæknilegum (efni, munstur osfrv.) og hagfræðilegum (slit, kostnaður, ending osfrv.)

Skörunin milli færðarstigs og tegundar ökutækis gefur til kynna hvaða tegund hjólbarða hentar best til að ná sem bestum árangri á hvaða færðarstigi sem er.

Færðarstigstafla Pirelli radialdekkja

ERFIDI	-	H MINNA ERFIDI		FH75 FH55E FH55 FW25	FH75 FH55E FH55 TH65E TW25 WT30	FH75 FH55E FH55 FW25	TH65E TH65 TW25 WT30	ST55 ST35 ST95	FH75 FH55E FH55 FW25	TH65E TH65 TW25 WT30	
		R MIÐLUNGS ERFIDI		FH55 TH25	FR25 FR15 FR11 FW25	FR25 FR15 FR11 TH25 TR26 TW25 WT30	FR25 FR11 FR11 FW25	TR25 TR26 TH25 TW25 WT30	ST55 ST35 ST95	FR25 FR11 FR11 FW25	TR25 TR26 TH25 TW25 WT30
	G MIKID ERFIDI		MC45 LS97	MC45 LS97 TH25 MS38	CT40 CT40M-S FR11 LS97	CT40 FR11 LS97	FR25 FR11 LS97	TR25 TR26 TH25	FR11 LS97	FR25 FR11 LS97	TR25 TR26 TH25
	G UTAN VEGA OG INNAN								AP05 FG85	AP05 FG85	AP05 FG85 AT75 TG85
	+		Q UTAN VEGA							AP05 FG85 AT75 TG85	AT75 TG85 AT99



Orka í traustum höndum

Hagkvæmni Aktu á Pirelli



REYKJAVÍK: MAX1 BÍLAVAKTIN

AKUREYRI: MAX1 BÍLAVAKTIN

Bíldshöfða. Símar 515 7093 og 515 7096

Tryggvabraut. Sími 462 2739

Opnunartími virka daga frá kl. 8-18

Opnunartími virka daga frá kl. 8-18

Söludeild: 515 7093



Orka í traustum höndum

Gættu þess að velja rétt dekk miðað við þínar aðstæður

Hafðu samband við sérfræðinga Pirelli hjá Max 1 og fáðu aðstoð þeirra við val á réttu og hagkvæmstu dekkjunum miðað við þínar aðstæður og þitt starfsumhverfi. Nýttu þér yfirburðastöðu Pirelli við framleiðslu á hjólbörðum fyrir þungaflutninga. Þinn hagur er okkar hagur.



FLOKKUR (H). MINNA ERFIÐI. Dekk fyrir langflutningabíla á þjóðvegum og öðrum vegum með þéttara bundnu slitlagi sem slitir munstírt dekkja minna en grófara vegyfirborð.



FH55

Stærðir:
10.00 R 20
11.00 R 20
12.00 R 20
11.00 R 22
11 R 22.5
12 R 22.5
275/80 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5
255/70 R 22.5
275/70 R 22.5
305/70 R 22.5
315/70 R 22.5
385/65 R 22.5
285/60 R 22.5
295/60 R 22.5
315/60 R 22.5

FH55. Fyrir stýrisás og þjóðveg. Jafnt slitálag og ending. Mjög góð stýrisvörðun jafnvel við erfiðustu aðstæður.



TH65

Stærðir:
11.00 R 22
275/80 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5
255/70 R 22.5
275/70 R 22.5
315/70 R 22.5
285/60 R 22.5
295/60 R 22.5
315/60 R 22.5

TH65. Fyrir drifás og þjóðveg. Mjög góðir eiginleikar á betri vegum jafnvel við erfið veður-skiylryði. Slitþolið munstírt, góð ending. Lítil hljóðmyndun.



FW25

Stærðir:
95/80 R 22.5
315/80 R 22.5



FW25 Nýtt vetrardekk. Fyrir stýrisás og vetrarakstur. Jafnt slitálag og ending. Veggríp í hámarki í beygjum og við stöðvun, jafnvel á snjólagi. Neglanlegt, kemur óborað.



TW25

Stærðir:
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5



TW25 vetrardekk. Fyrir drifás og vetrarakstur. Hámarksöryggi þegar ekið er mismunandi undirlagi í vetrarveðrum. **Microskorið, neglanlegt, kemur óborað.**



WT30

Stærðir:
12 R 22.5



WT30 vetrardekk. Fyrir drifás og vetrarakstur. Áreiðanleiki í hámarki við akstur á mismunandi vegum að vetri til. **Neglanlegt, kemur óborað.**



FH15

Stærðir:
11 R 22.5
12 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5
255/70 R 22.5
305/70 R 22.5

FH15. Fyrir stýrisás og miðlungs erfiði. Mikil ending - jafnvel á verri vegum. Mjög mikið grip - jafnvel við erfiðari aðstæður.

FLOKKUR (R). MIÐLUNGS ERFIÐI. Dekk fyrir flutningatæki, millivegalengdir og fremur gróft slitlag á bugðöttum vegi í fjallendi.



FR25

Stærðir:
10.00 R 20
11.00 R 22
12 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5

FR25. Fyrir stýrisás. Breiðara og djúpra munstur eykur endingu verulega. Einstakt þol gegn höggum, rífi og tætingu. Jafnt slit allan endingartímann.



TH25

Stærðir:
205/75 R 17.5
215/75 R 17.5
225/75 R 17.5
235/75 R 17.5
245/75 R 17.5
245/75 R 19.5
265/70 R 19.5
285/70 R 19.5
305/70 R 19.5
10.00 R 20
11.00 R 20
12.00 R 20
11.00 R 22
10 R 22.5
11 R 22.5
12 R 22.5
13 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5
255/70 R 22.5
305/70 R 22.5

TH25. Fyrir drifás, bundið slitlag og allar aðstæður sérstaklega á miður göðum vegi. Mjög mikið grip og ending - jafnvel við verri akstursaðstæður. Mjög mikil ending. Hentar einnig fyrir auka-ása.



TR25

Stærðir:
12 R 22.5
315/80 R 22.5

TR25. Fyrir drifás og miðlungs/meira erfiði. Einstakt þol gegn höggum, rífi og tætingu. Mikil ending.



TR26

Stærðir:
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5

TR26. Fyrir drifás og miðlungs erfiði. Mikil og mjög jöfn ending. Lægri kostnaður pr. km.



CT40

Stærðir:
9.00 R 20
10.00 R 20
275/80 R 22.5
295/80 R 22.5
275/70 R 22.5
305/70 R 22.5

CT40. Sérhannað fyrir strætisvagna. Hentar jafnt fyrir drifás sem stýrisás. Mikil ending jafnvel þótt af stað/stöðvun sé tíð í borgarakstri. 3ja kamba kantsteina-styrking á hlíðum. Lítil hljóðmyndun.



CT40M+S

Stærðir:
275/70 R 22.5

CT40M+S vetrardekk. Sérhannað fyrir strætisvagna. Hentar jafnt fyrir drifás sem stýrisás. Mikil ending jafnvel þótt af stað/stöðvun sé tíð í borgarakstri. 3ja kamba kantsteina-styrking á hlíðum. Lítil hljóðmyndun. **Microskorið**

FLOKKUR (G). UTAN VEGA OG INNAN. Dekk fyrir langflutningabíla á þjóðvegum og öðrum vegum með þéttara bundnu slitlagi sem slitir munstírt dekkja minna en grófara vegyfirborð.



AP05

Stærðir:
9.00 R 20
10.00 R 20
11.00 R 20
12.00 R 20
11.00 R 22
11 R 22.5
12 R 22.5
13 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5
385/80 R 22.5

AP05. Fyrir stýrisás. Fyrir mismunandi vegi og miðlungs og meira erfiði. Má einnig nota á drifás á miðlungs vöndum vegum jafnvel þótt stærri hluti þeirra sé malbikaður. Mikið þol gegn rífi og skerandi áreiði. Jafnvel í grýttu umhverfi. Mikil ending traust dekk sem þolir vel erfiðari aðstæður.



FG85

Stærðir:
10.00 R 20
12.00 R 20
11.00 R 22
12 R 22.5
13 R 22.5
315/80 R 22.5
12.00 R 24

FG85. Fyrir stýrisás. Gróft og hvasst yfirborð. Yfirburðið varðandi jafnt slit og endingu. Framúrskarandi þol gegn höggum, rífi og tætingu. Meiri möguleikar á endursölu.



TG85

Stærðir:
10.00 R 20
12.00 R 20
11.00 R 22
12 R 22.5
13 R 22.5
315/80 R 22.5
12.00 R 24

TG85. Fyrir drifás. Gróft og hvasst yfirborð. Framúrskarandi þol gegn höggum.



AT99

Stærðir:
10.00 R 20
12.00 R 20
11.00 R 22
12 R 22.5
13 R 22.5
315/80 R 22.5
12.00 R 24

AT99. Drif-dekk sérstaklega gert fyrir erfiðari aðstæður í námum og við jarðvegsframkvæmdir. Þolir undirlag með mesta skerandi áreiði sem gerist.

FLOKKUR (Q). UTAN VEGA. Dekk fyrir flutningatæki sem notuð eru á grófu undirlagi innan framkvæmdasvæðis svo sem við jarðvegsframkvæmdir og í námum þar sem áreiði og álag á munstur og sóla er með mesta móti. En grófara vegyfirborð.

• Pirelli býður einnig uppá neglanleg vetrardekk.

• Fina munstrið ásamt réttri gúmmiblöndu sér um gripið sjálft.

• Stærri rauðarnar sjá um að veita vatni, krappa og aur undan dekkinu til að tryggja betra grip.

• Miklu máli skiptir að dekkið hafi lítið núningsviðnám til að draga úr elsneytisnotkun.

• Hliðarnar vinna með fjöðrunarkerfi bílsins og hafa mikið með rásfestu bílsins að gera.



REYKJAVÍK: MAX1 BÍLAVAKTIN
Bíldshöfða. Símar 515 7093 og 515 7096
Opnunartími virka daga frá kl. 8-18

AKUREYRI: MAX1 BÍLAVAKTIN
Tryggvabraut. Sími 462 2739
Opnunartími virka daga frá kl. 8-18

Nánari upplýsingar
gefa söluráðgjafar

MAX1
BÍLAVAKTIN